

三和式 自然換気用ベンチレーター

D/HD/B type






D型 (固定式)



HD型 (固定式)



B型 (回転式)



外形寸法表<D型> (ガルバリウム鋼板製を標準仕様)

(単位:m/m)

※袴部はP.26をご参照ください。

型 式	本体部分				袴 部		
	φD	φA	H	概算重量 kg	φD	La × Lb	M
D-90	94	182	189	0.6	90	300×300	210
D-105	110	198	195	0.7	105	300×300	210
D-114	117	212	197	0.8	114	300×300	210
D-120	123	212	201	0.8	120	300×300	210
D-140	143	266	244	1.1	140	300×300	210
D-150	157	274	253	1.2	150	300×300	210
D-165	170	290	254	1.2	165	300×300	210
D-180	185	310	257	1.7	180	300×300	210
D-210	221	379	377	3.3	210	330×330	210
D-240	245	407	386	3.6	240	330×330	210
D-300	310	560	502	6.2	300	420×420	210
D-360	370	670	600	9.4	360	480×480	210
D-400	410	705	614	10.2	400	550×550	210
D-450	460	800	719	15.1	450	650×650	210
D-500	510	835	736	16.0	500	700×700	210
D-600	610	1100	975	33.6	600	840×840	210
D-750	760	1380	1185	63.7	750	1050×1050	280
D-900	910	1710	1442	96.4	900	1260×1260	280

外形寸法表<B型> (ガルバリウム鋼板製を標準仕様) (単位:m/m)

※袴部はP.26をご参照ください。

型 式	φD	φA	H
B-90	94	200	375
B-105	110		
B-114	117		
B-120	123	230	385
B-140	143		
B-150	157	270	455
B-165	170		
B-180	185	345	630
B-210	221		
B-240	245	375	650
B-267	272		
B-300	310	500	820
B-318	323		

外形寸法表<HD型> (ガルバリウム鋼板製を標準仕様)

(単位:m/m)

※袴部はP.26をご参照ください。

型 式	本体部分				袴 部		
	φD	φA	H	概算重量 kg	φD	La × Lb	M
HD-450	460	715	575	11.0	450	650×650	210
HD-500	510	760	580	12.0	500	700×700	210
HD-600	610	980	730	18.0	600	840×840	210
HD-750	760	1240	1010	51.0	750	1050×1050	280
HD-900	910	1440	1150	82.0	900	1260×1260	280
HD-1000	1010	1490	1160	90.0	1000	1400×1400	280
HD-1200	1210	1800	1336	140.0	1200	1680×1680	280

- 特に強制換気が必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制給気と併用して使用する場合に適しています。
- 多量の水蒸気が発生し、モーターの使用が不可能なところでご使用いただけます。
- 自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
- 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
- 本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。また、ステンレス製、アルミ製も承ります。
- 各種用途、場所等、ご注文に応じて標準仕様以外の寸法も製作致します。
- B型は、ガルバリウム鋼板及びステンレス製のみとなります。