


















防爆電線管附属品

正AD	逆AD	19-19	16-16	BP		SN-Z	SN
22-16	16-22	25-25	22-22	19	16	16	16
28-22	22-28	31-31	28-28	25	22	22	22
36-28	28-36	39-39	36-36	31	28	28	28
42-36	36-42	51-51	42-42	39	36	36	36
54-42	42-54	63-63	54-54	51	42	42	42
70-54	54-70	75-75	70-70	63	54	54	54
82-70	70-82	(非防爆仕様)	82-82	75	70	70	70
92-82	82-92		92-92	(非防爆仕様)	82	82	82
104-92	92-104		104-104		92		92
					104		104
正アダプター	逆アダプター	タイトハブ	メクラプラグ	ショートニップル	ショートニップル		
							
*2段階以上も取扱しております。 22(おねじ)-16(めねじ) ⑤9	*2段上以上も取扱しております。 16(おねじ)-22(めねじ) ⑥0	16(おねじ)-16(めねじ) ⑥1		*材質は亜鉛合金(ZDC2)です。 ⑥2	*材質は鋼製です。 ⑥3		
AGS	JXU-M	JXU-F		JFT	JFG		
16	16	16		16	16		
22	22	22		22	22		
28	28	28		28	28		
36	36	36		36	36		
42	42	42		42	42		
	54	54		54	54		
	70	70		70	70		
	82	82			82		
アングルコネクタ-MFタイプ90°	耐圧防爆ユニオンカップ M型 d2G4	耐圧防爆ユニオンカップ F型 d2G4	耐圧防爆型ジャンクションボックス	耐圧防爆型シーリングフィッティング 継ぎ型	耐圧防爆型シーリングフィッティング 自在型		
							
*本体材質は真鍮製です。 ⑥5	*材質は鋼製です。 ⑥6	*材質は鋼製です。 ⑥7	*材質は鋳鉄製です。 *4方出も有ります。 ⑥8	*材質は鋳鉄製です。 ⑥9	*材質は鋳鉄製です。 ⑦0		
JPX	JXB-B	JXB-S	JPC-B	JPC-S	ケーブル適合範囲表		
16	16	16	16	16	単位mm ・JPX ケーブル外径 16 PF 1/2 7~11 22 PF 3/4 9~15 28 PF 1 13~20 36 PF 1 1/4 20~26 42 PF 1 1/2 26~34 54 PF 2 34~44 70 PF 2 1/2 47~56 82 PF 3 46~50・56~60 ・JXB-B ・JXB-S ・JPC-B ・JPC-S ケーブル外径 16 PF 1/2 9~12 22 PF 3/4 11~16 28 PF 1 14~20 36 PF 1 1/4 18~26 42 PF 1 1/2 22~30 54 PF 2 30~38		
22	22	22	22	22			
28	28	28	28	28			
36	36	36	36	36			
42	42	42	42	42			
54	54	54	54	54			
70							
82							
耐圧パッキン式コネクタ d2G4	ケーブルグランド固定機器用 d2G4	ケーブルグランド移動機器用 d2G4	ケーブルグランド非防水型ユニオン 固定機器用 d2G4	ケーブルグランド非防水型ユニオン 移動機器用 d2G4			
							
	*本体材質は真鍮製です。 ⑦1	*本体材質は真鍮製です。 ⑦2	*本体材質は真鍮製です。 ⑦3	*本体材質は真鍮製です。 ⑦4			
			*JPC-BW (防水型)。 ⑦4	*JPC-SW (防水型)。 ⑦5			