

# 30W LED 投光器 三脚付

TKS-301 (1灯) ・ TKS-302 (2灯)

## ● 仕様性の向上 ●

スイッチは投光器本体の下部に配置。  
更に 2灯用でも電源コード1本で点灯。



TKS-301  
(1灯)



TKS-302  
(2灯)

使用性の向上①  
押しボタンスイッチ採用

使用性の向上②  
本体2台でコード1本

光束 (1灯)  
2400 lm

長寿命 ( LED )  
約30,000時間

消費電力  
30W (TKS-301)  
60W (TKS-302)

高さ調整範囲  
850-2050 mm \*1

保護等級  
IP65

電源コード  
VCT 0.75mm<sup>2</sup> X 2  
防雨対応プラグ付

コード長さ  
3 m

問合せ先：

\*1: 寸法は据付要領により異なります

TAIKATSU  
LED

161013  
青山電陶

# 30W LED 投光器 三脚付

TKS-301(1灯)  
TKS-302(2灯)

- 作業場所など明るさを求めるユーザー様にLED投光器をご提案します



## 特 長

- 本体下部に押しボタンスイッチの採用で使用性の向上
- 本体2台 (TKS-302) でも電源コードは1本でスッキリ。使用性を向上
- ※1 30,000時間の長寿命 (当社レフランプの定格寿命と比較して、LEDランプの寿命は約15倍)
- 小さな消費電力で高光束 [2灯点灯時でも60W (30W+30W) で、明るさは4800lm (2400lm+2400lm)]
- 角度が自由に変えられる2灯独立可動式 (照射角140°の2灯が独立して上下、左右に照射ができます)
- 無段階の伸縮三脚で高さが最短850mmから最長2050mmまで調節可能
- 使いやすい3mの電源コードを用意 (ビニルキャプタイヤケーブル VCT 0.75mm<sup>2</sup> 2心 で防雨対応プラグ)
- 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用
- 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)
- 消費電力が少ないので、CO<sub>2</sub>排出や発熱量も少ない
- 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません

※1: 定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

## 仕 様

定格電源	AC100V 50-60Hz	色温度	6000-6500K
消費電力	TKS-301 30W TKS-302 60W (30W+30W)	照射角	140°
光束	2400lm (1灯)	コード仕様	VCT 0.75mm <sup>2</sup> X 2心 防雨プラグ付 ビニルキャプタイヤケーブル 長さ3m
寸法	本体: 185 X 220 X 295 スタンド: 90 X 95 X 710 (収納時)	質量	本体: 1.35 Kg (1灯) 本体: 3.15 Kg (2灯) 連結棒含む スタンド: 2.4 Kg

### ご使用上の注意

- 非インバーター式発電機を電源として使用しないでください。不点灯や短寿命の原因となります。
- LEDの交換はできません。
- 屋外使用時で風の強い日は、落下や転倒防止の処置を図ってください
- 電源電圧はAC100Vの安定した電源を使用してください
- ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。雑音が入る場合は投光器を1m以上離して使用してください。
- 赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作する恐れがあります。
- 引火する危険性のある雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など)中で使用しないでください。



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

\* 商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

問合せ先:

TAIKATSU  
161013  
青山電陶